

Funk - Abluft - Sicherheitsschalter BL200F

Der Sicherheitsschalter verhindert, dass bei gleichzeitigem Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte (z.B. Kamin, Heizkohleofen, Kaminofen, Gasterme, Kohleheizung) und Abluftventilatoren (z.B. Dunstabzugshaube, Ablufttrockner, Lüftungsventilator) ein Unterdruck entsteht und giftige Gase aus der Feuerstätte in den Raum zurück gesaugt werden. Die Abluftventilatoren werden durch das Magnet-Einschaltssystem nur bei geöffnetem Fenster in Betrieb genommen. Der Schutz des Betreibers gegen Vergiftung mit Kohlenmonoxyd (CO) ist dadurch entscheidend unterstützt. Dies wird auch gesetzlich durch die Feuerungsverordnung (FeuVO NRW § 4) vorgeschrieben.

Die Highlights dieser Neuentwicklung

1) Extrem hohe Sicherheit - wird dadurch erreicht, dass sowohl der Sender wie auch der Empfänger mit einem Mikroprozessor gesteuert werden. Auch wenn das Fenster geöffnet ist, sendet der Sender in kleinen Zeitabständen Kontrollsignale, die im Empfänger kontinuierlich ausgewertet werden. Das hat eine entscheidende Bedeutung. Wenn es nämlich in dieser Zeit zu einer Störung der Funkübertragung kommt - wie z.B. durch mechanische Beschädigung des Senders, Einwirkung eines starken Störsignals, Batterieausfall - wird der Funkschalter - und dadurch auch die Stromzufuhr zur Abzugshaube - nach 60 Sekunden abgeschaltet. Diese Selbstdiagnose Funktion garantiert ein bisher unerreichbares Sicherheitsniveau.



2) Sehr niedrige Störanfälligkeit - wird dadurch erreicht, dass nicht nur über 64 verschiedene Systemcodes sondern auch 4 verschiedene Frequenzen in dem zukunftsweisenden 2,4GHz Frequenzbereich eingestellt werden können. Die bekannten Funktionsstörungen durch andere Sender wie z.B. wireless LAN gehören der Vergangenheit an.

3) Lange Lebensdauer der Batterien (marktübliche AAA Batterie, Mikrozelle) wird durch ein effektives Energiemanagement auf mindestens zwei Jahre verlängert

Zertifiziert nach folgenden Normen:

EN 60730-1 (Sicherheit), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 301 489-1, 301 489-3, EN 300 400-1, EN 300 400-3 (EMV - elektromagnetische Verträglichkeit)

Technische Daten:

Funkschalter (Empfänger):

Stromversorgung: 230V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 3W
Schaltleistung: 230 V AC, 10 A, 2300 W, 1pol.
Abmessungen: L = 135mm, B = 65mm, H = 75mm
Gewicht: ca. 180g

Funksender (mit Magnet):

Sendefrequenz: 2,4 GHz
Gehäuse: L = 90mm, B = 40mm, H = 24mm
Magnet: L = 23mm, B = 14mm, H = 6mm
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 7 bis 13mm
Gewicht: 50g

Und zum Schluss noch ein wichtiges Argument...

BL200F ist kein Importprodukt aus Fernost, er ist unsere eigene Entwicklung und wird in eigener Fertigung produziert. Verlassen Sie sich auf unsere Unterstützung und mehr als 13-jährige Erfahrung in der Elektroproduktion.