

AirMaster® 15-20-24-30

Einsatz: Alle abluft- und abgasführenden Systeme und Schornsteine – fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Schornsteinfeger, Kaminbauer, Dachdecker.
Nicht geeignet für feste Brennstoffe sowie Abgastemperaturen über 200°C. Für feste Brennstoffe bitte *AirMaster*® HT, Abgastemperatur bis 600°C, einsetzen!!!

Montage : Die Montage sollte durch einen Fachmann erfolgen.
Ziehen Sie Ihren Schornsteinfeger, Schornsteinbauer oder Dachdecker zu Rate!

Betrieb: *AirMaster*® können auf allen Abgassystemen (außer LAS-Systemen) eingesetzt werden, an denen Wärmeerzeuger mit gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen , mit Abgastemperaturen von maximal 200°C betrieben werden! Bei Entlüftungssystemen ist ebenfalls auf eine Höchsttemperatur von 200°C zu achten!
Bei stürmischem, insbesondere böigem Wind, kann es kurzzeitig zu sturmüblicher Geräuschbildung kommen.

!!! Achtung !!!
Lamellen nicht beschädigen !
Lamellen sind scharfkantig !
Nicht auf die Lamellen legen !
Transportbügel nach der Montage unbedingt entfernen!

Die windgetriebenen Ventilatoren *AirMaster*® sind Präzisionsgeräte.
Lamellen dürfen nicht verboten werden.
Die Montage darf nur vom Fachmann ausgeführt werden, das abluft- bzw. abgasführende Rohr muss sicher und fest montiert sein und auch Orkanböen standhalten.

Wartung : Bei Bedarf, aber mindestens einmal pro Jahr, Lamellen und Achse begutachten und gegebenenfalls reinigen.
Bei stärkerem anlagenbedingtem Schmutzanfall ist eine häufigere Reinigung angezeigt.

Garantie: 2 Jahre ab Verkaufsdatum bei sach- und fachgerechter Montage und Betrieb unter normalen Umweltbedingungen und bestimmungsgemäßer Anwendung, regelmäßiger Wartung und ausschließlich der Verwendung zugelassener Brennstoffe.
Bei Stillstand oder Geräuschentwicklung des Rotors durch Verschmutzung, Überhitzung (Abgastemperatur über 200 °C), die Verwendung nicht zugelassener Brennstoffe, Einbringung von Schmiermitteln, mechanische Veränderungen oder Beschädigungen und eventuelle Folgeschäden wird keine Garantie sowie Haftung übernommen.

