

Neu

Kältemittel- Leckagedetektor mit flexiblem Fühler

testo 514



– Hohe Empfindlichkeit

Eine Empfindlichkeit von < 3 g/a ermöglicht die Erkennung selbst kleinster Leckagen

– Schnell

Leckagedetektion mit einer Reaktionszeit von < 2 sec

– Eine Lösung für alle Anwendungen

Spürt alle gängigen Kältemittel auf

– Komfortabel

Leckagedetektion mittels eines flexiblen und robusten Schwanenhalses

– Einfach und sicher

Wählbare Displaymodi (numerisch und Säulendiagramm) für die zuverlässige Leckagedetektion

– Nullstellung

Automatischer Nullstellungsmodus für eine schnelle und präzise Ortung. Manuelle Nullstellungsoption zur individuellen Justierung

Das testo 514 ist ein einfach zu bedienender und zuverlässiger Kältemittel-Leckagedetektor, der für die Erkennung gängiger Kältemittel entwickelt und gemäß DIN EN 14624 für Kälte- und Klimaanlage geprüft wurde.

Mit einer hohen Empfindlichkeit von 3 g/a erkennt es selbst kleinste Leckagen und erfüllt die Anforderungen der EU-F-Gase-Verordnung.

Das Gerät ist sofort nach dem Einschalten einsatzbereit, ohne dass eine Kältemittelcharakteristik ausgewählt werden muss. Dank des austauschbaren Kältemittelsensors werden Ausfallzeiten praktisch vollständig vermieden.

Technische Daten

testo 514

Detektions- parameter	ppm
Auflösung	1 ppm
Empfindlichkeit	3 g/a – Hoch 14 g/a – Niedrig
Reaktionszeit	< 2 sec
Kältemittel	HFCKW, FCKW, HFO, HCFO, HC (R290), und Ge- mische

Technische Daten Allgemein

Betriebs- temperatur	-10 ... +50 °C
Betrieb- sfeuchte	10 ... 80 %rF
Lager- temperatur	20 ... +60 °C
Batterietyp	3x AA Alkaline
Standzeit	10 h
Abmessungen	135 x 60 x 28 mm (L x B x H)
Fühlerlänge mit Sensor	330 mm
Gewicht	296 g



Gerätemodell & Zubehör

Gerätemodell

testo 514 – Lecksuchgerät für Kältemittel



- testo 514 - Lecksuchgerät für Kältemittel
- Transporttasche
- Batterien
- Schutzkappe

Artikelnummer
0563 0514

Zubehör

Kältemittelsensor



Artikelnummer
0554 4515